

Set Wandgerät SRK 20 ZS-S / SRC 20 ZS-S



Wandgeräte-Sets zum Kühlen und Heizen



- Neues, modernes Design
- 3 verschiedene Farbvarianten zur Auswahl: Weiß (SRK-ZS-S), Titanium (SRK-ZS-ST), Schwarz&Weiß (SRK-ZS-SB)
- Besonders leiser Betrieb bis zu 19 dB(A)
- Individuell einstellbare Pendellamellen
- Wochentimer-Funktion mit Infrarotfernbedienung
- Allergen-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter zur Reinigung der Raumluft

| | | |
|--------------------------------------|----|------------------|
| Modell Innengerät | | SRK20ZS-S |
| Modell Außengerät | | SRC20ZS-S |
| Kühlleistung (min.~max.) | kW | 2,0 (1,0~2,8) |
| Heizleistung (min.~max.) | kW | 2,7 (0,9~4,2) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) | kW | 0,44 (0,21~0,77) |
| Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) | kW | 0,62 (0,17~1,38) |
| Kühlen EER | | 4,55 |
| Heizen COP | | 4,35 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | | A++/A++ |
| Kühlen SEER/Heizen SCOP | | 7,80/4,60 |
| Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 2,0/2,4 |

| | | |
|--|-----------------|--|
| Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 90/732 |
| Außentemperatur Kühlbetrieb | °C | -15 bis +46 |
| Außentemperatur Heizbetrieb | °C | -15 bis +24 |
| Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
| Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | A | 2,4/3,1/3,1 |
| Absicherung, träge (z. B. NEOZED) | A | 16 |
| Kabel, Einspeisung, mind. | mm ² | 3x1,5 |
| Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm ² | 4x1,5 |
| BUS-Leitung zw. Innengerät./Fernbed., abgeschirmt, mind. | mm ² | nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75 |
| Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 20 |
| Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | m | 10/10 |
| Kältemittel/GWP/CO ₂ -Äquivalent | | R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO ₂ |
| Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 0,75 |
| Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 15 |
| Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | 0,02 |
| Kältemiteleinspritzung | | im Außengerät, Exp.-Ventil+Kapillare |
| Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | MA68/0,35 |
| Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4" |
| Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 10/Ø 3/8" |
| Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | | alle Leitungen |

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| Ventilator | Stück | 1 |
| Luftmenge, max. Kühlen/Heizen | m ³ /h | 1.644/1.416 |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 45/45 |
| Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 42/43 |
| Schallleistungspegel Kühlen/Heizen | dB(A) | 57/57 |
| Abmessungen (HxBxT) | mm | 540x842x290 |
| Gewicht Außengerät | kg | 31,5 |
| Ventilator, Anzahl Stufen | Stück | 4 |
| Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen | m ³ /h | 300/354/420/558 |
| Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen | m ³ /h | 354/390/510/600 |
| Kaltluftstrom, Wurfweite | m | 8 |
| Externe statische Pressung, Standard/max. | Pa | - |
| Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) | mm | - |
| Kondensatleitung, Anschluss | mm | Ø 16 |
| Kanalanschluss Saugseite (HxBxT) | mm | - |
| Kanalanschluss Druckseite (HxBxT) | mm | - |
| Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert | mm | -/- |
| Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Allergen-Filter | | ja/ja |
| Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 19/22/25/34 |
| Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 19/23/29/36 |
| Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi) | dB(A) | 50/52 |
| Abmessung Gerät (HxBxT) | mm | 290x870x230 |
| Gewicht Innengerät | kg | 9,5 |

Kabel-/Touch-/Einfache Kabelfernbedienung

RC-E5/RC-EX3/RCH-
E3

Fernbedienung inklusive

Infrarotfernbedien-
ung
